



NarrowStack

Colonnes étroites A votre service 24h sur 24

NarrowStack Basic 480-7 DD

LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FRAICHES - Programmation facile par boutons de sélections - Contrôle électronique avec audit - Economie d'énergie par réglage de l'horloge - Régulation électronique par circulation d'air - Chaque colonne équipée d'un moteur individuel - Moteur 24V D/C - Pièces détachées interchangeables

DIMENSIONS H X L X P (mm)

POIDS (Net - Machine standard sans option)

NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU

NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES

NOMBRE DE PLATEAU

LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)

NOMBRE DE SÉLECTION

DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)

CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)

PROTOCOLE

CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)

CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATION

TEMPÉRATURE INTERNE

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

CLASSE CLIMATIQUE

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE (EVA EMP)**

* Avec pieds réglables

** Selon EVA EMP 3.0. Données disponibles sur demande



EN OPTION

- CAISSE & PORTE CUSTOMISEES
- AFFICHEUR LCD
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- LABELISATION
- KIT IP34 EXTERIEUR
- COLONNE ASSEMBLEE POUR PRODUITS 74 mm
- PLATEAU DE CHARGEMENT

COULEUR STANDARD STRUCTURE



Noir



NarrowStack

Colonnes étroites

A votre service 24h sur 24

NarrowStack Basic 550-8 DD

LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FRAICHES - Programmation facile par boutons de sélections - Contrôle électronique avec audit - Economie d'énergie par réglage de l'horloge - Régulation électronique par circulation d'air - Chaque colonne équipée d'un moteur individuel - Moteur 24V D/C - Pièces détachées interchangeables

DIMENSIONS H X L XP (mm)	1830 x 850 x 940
POIDS (Net - Machine standard sans option)	335 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	8 / 8
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)	505
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)	72
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Thermostat
RÉFRIGÉRATION	520 W / 10 cc
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	580 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz



EN OPTION

- CAISSE & PORTE CUSTOMISEES
- AFFICHEUR LCD
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- LABELISATION
- KIT IP34 EXTERIEUR
- COLONNE ASSEMBLEE POUR PRODUITS 74 mm
- PLATEAU DE CHARGEMENT

COULEUR STANDARD STRUCTURE



NarrowStack

Colonnes étroites A votre service 24h sur 24

NarrowStack 680-10 DD

LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FRAICHES - Programmation facile par boutons de sélections - Contrôle électronique avec audit - Economie d'énergie par réglage de l'horloge - Régulation électronique par circulation d'air - Chaque colonne équipée d'un moteur individuel - Moteur 24V D/C - Pièces détachées interchangeables

DIMENSIONS H X L X P (mm)

POIDS (Net - Machine standard sans option)

NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU

NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES

NOMBRE DE PLATEAU

LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)

NOMBRE DE SÉLECTION

DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)

CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)

PROTOCOLE

CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)

CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATION

TEMPÉRATURE INTERNE

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

CLASSE CLIMATIQUE

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE (EVA EMP)**

* Avec pieds réglables

** Selon EVA EMP 3.0. Données disponibles sur demande



EN OPTION

- CAISSE & PORTE CUSTOMISEES
- AFFICHEUR LCD
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- LABELISATION
- KIT IP34 EXTERIEUR
- COLONNE ASSEMBLEE POUR PRODUITS 74 mm

COULEUR STANDARD STRUCTURE